




AFIN D'ASSURER UN MONTAGE ET UNE UTILISATION EN TOUTE SÉCURITÉ,
LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS DE MONTAGE
ET DE FONCTIONNEMENT DE CE MANUEL ET
PARTICULIÈREMENT LES RECOMMANDATIONS AVANT INSTALLATION.
APRÈS L'INSTALLATION, CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT
LA NOTICE AINSI QU'UNE PREUVE D'ACHAT POUR TOUTE MAINTENANCE
ULTÉRIEURE, RÉCLAMATION OU DEMANDE DE PIÈCES DÉTACHÉES.




Retrouvez toutes les informations
sur notre site internet en flashant ce code
www.sav.gelco.fr




CONTENU DES COLIS :

Vérifier le contenu des différents colis avant de commencer le montage.



CARTON 1	CARTON 2	CARTON 3
1 Parois frontales 2 Portes coulissantes 3 4 Traverses 5 6 Profilés verticaux 7 Joints magnétiques 8 Joints verticaux pour porte 9 Joints verticaux pour parois frontales 10 Joints verticaux pour profilés muraux et parois frontales	11 Paroi fixe neutre 12 Paroi fixe pour mitigeur	13 Receveur avec bonde prémontée 14 Mitigeur 15 Douchette à main 16 Support pour douchette à main 17 Poignées 18 Connecteur d'arrivée d'eau 19 Flexible de douche 20 Pièces de jonction pour traverses 21 Durit avec connecteur coudé 22 Collier de serrage 23 Roulettes simples hautes 24 Roulettes simples basses (déclipsables) 25 Outil d'aide au montage pour joints 26 Butées de fixation pour parois frontales 27 Sachet de visserie ST4 x 50 28 Sachet de visserie ST4 x 12 29 Sachet de visserie M4 x 25 30 Sachet de visserie étanche M4 x 50 31 Sachet caches vis Notice de montage



RECOMMANDATIONS AVANT INSTALLATION :

VEUILLEZ CONSERVER CETTE NOTICE PENDANT TOUTE LA DURÉE D'UTILISATION DE VOTRE PRODUIT.

CONDITIONS D'UTILISATION ET D'INSTALLATION – PRODUIT DESTINÉ EXCLUSIVEMENT À UN USAGE PRIVÉ ET NON PROFESSIONNEL

1. Lisez attentivement les instructions de montage et de fonctionnement de ce manuel et particulièrement les recommandations avant installation.
2. Après les avoir déballés, contrôlez les composants par rapport au tableau de la page 2. Vérifiez s'il n'y a pas de problème de qualité et s'ils n'ont pas subi de dommages lors du transport. Ne retirez les films de protection transparents qu'une fois le montage terminé et faites attention à ne pas abîmer les verres peints lors de vos manipulations.
3. Avant de commencer le montage de votre cabine de douche, la préparation des sols et des murs (carrelage, peinture, faïence,...) doit avoir été réalisée, le sol de la pièce où est installée la cabine devant assurer une parfaite étanchéité. Le présent produit n'est pas destiné à être encastré ou intégré. L'installation une fois terminée doit permettre un accès à toutes les connexions hydrauliques ou électriques pour les cabines concernées.
4. Le sol doit être plat afin de permettre le déplacement de la cabine lors de l'installation.
5. Des espaces latéraux, environ 30 cm sur les côtés de la cabine, doivent être libérés afin de permettre une désinstallation aisée pour une maintenance ultérieure (entretien, interventions, branchement...).
6. Les branchements d'arrivée d'eau chaude et d'eau froide s'effectuent à l'aide de 2 flexibles (non fournis), qui devront être adaptés à votre mitigeur.
7. La vidange extérieure du receveur doit être un tuyau souple de diamètre 40 mm minimum afin d'éviter les transmissions de vibration, suffisamment long pour faciliter le déplacement de la cabine.
8. Utilisez des flexibles souples d'arrivée d'eau d'une longueur de 50 cm minimum afin de permettre une installation et une connexion / déconnexion plus aisée de la cabine.
9. Merci de prendre en compte la hauteur totale de votre cabine avant toute installation.
10. Il convient lors de l'installation de nouvelles canalisations cuivres, de purger celles-ci avant le branchement final sur la robinetterie (les impuretés résiduelles peuvent obstruer les filtres ou la cartouche). Il n'existe aucune indication contraire à l'installation du produit sur des murs en placoplâtre. Il est toutefois recommandé de bien imperméabiliser le mur en question avant la pose.
11. Deux personnes sont requises pour la manipulation des colis et le montage.

SÉCURITÉ


1. Il est strictement interdit de s'appuyer ou de se suspendre au produit.
2. Il est déconseillé de laisser un enfant utiliser le produit sans surveillance à moins de l'avoir averti, au préalable, des conditions de sécurité fondamentales et de s'être assuré de sa bonne compréhension.
3. Il est déconseillé de fixer ou de suspendre des accessoires sur le produit.
4. Le constructeur décline toute responsabilité en cas de sinistre par suite d'une pose ou d'une utilisation non conforme du produit.

NETTOYAGE ET MAINTENANCE

1. Pendant le transport, manipulez le produit avec précaution, évitez de lui faire supporter du poids, de le cogner ou de le secouer vivement. Si vous ne le montez pas dans la journée, veuillez stocker le carton sur la tranche et dans un environnement sec et aéré.
2. Ne pas utiliser de tissu rugueux, d'agent de nettoyage avec des solvants ou des granulés chimiques pour le nettoyage. Ne pas utiliser d'objets pointus et acérés, ni d'outils coupants pour gratter la surface du produit.
3. Nettoyage quotidien : utilisez un chiffon doux avec un détergent neutre. Si vous avez des difficultés à éliminer la saleté, vous pourrez utiliser du vinaigre blanc à faible teneur en alcool avant de le rincer à l'eau claire.
4. Nettoyage du tartre : nettoyez le produit avec un détergent faiblement acide, comme un jus de citron ou du vinaigre blanc chaud (ne pas faire bouillir). Après le nettoyage, rincez à l'eau claire.
5. Etant donné que les solvants organiques, tels que l'acétone, l'ammoniaque, l'essence et les produits chimiques fortement acides peuvent dissoudre les revêtements de produit, il est essentiel de ne pas les utiliser sur le produit.


INSTALLATION

1. Les outils nécessaires pour installer votre produit sont :
 - un crayon à papier
 - une perceuse avec mèches adaptées au mur à percer
 - un marteau
 - un tournevis cruciforme de type PH 2.
 - un niveau à bulle
 - un jeu de clés Allen
 - un mètre
 - un pince coupante ou des ciseaux
 - du silicone avec un éventuel pistolet pour l'application
2. Le serrage des vis doit être effectué toujours et uniquement à la main, l'utilisation d'une visseuse est proscrite. Il est important d'utiliser un tournevis ou une clé allen adaptée au format de la vis. Dans le cas contraire, vous risquez de casser la tête de la vis ou rendre le filetage inefficace.




Vous avez la possibilité de réaliser un montage du panneau avec mitigeur à gauche ou à droite en fonction de l'agencement de votre salle de bain. Nos instructions de montage décrivent un montage à gauche. Si vous voulez réaliser un montage à droite, il vous suffit d'inverser la position des fonds à l'étape 10.

DOUCHETTE À GAUCHE






DOUCHETTE À DROITE



POSE DU RECEVEUR


X 2



1. Assurez-vous d'une pose du receveur à niveau, sur son emplacement définitif.
2. Après avoir orienté l'évacuation de la bonde, resserrez cette dernière si nécessaire.


MONTAGE DES TRAVERSES HAUTES ET BASSES

X 1









MONTAGE DES TRAVERSES HAUTES ET BASSES

X 2





3





4



X2



1. Emboîtez les deux parois frontales dans les profilés verticaux.
2. Enfilez les deux joints de l'intérieur en vous aidant de l'outil fourni.

MONTAGE DES TRAVERSES HAUTES ET BASSES


X 1



5




X4




ST4 x 12 X4

MONTAGE FOND HYDRO



X 2




PH 2





6



X1




M4 x 25 X2




MISE EN PLACE SUR LE RECEVEUR

X 2




9



12


FIXATION DU FOND HYDRO

X 2



PH 2



10






ST4 x 12 X4

FIXATION DU FOND NEUTRE

X 2



11





FIXATION AU RECEVEUR

X 1



12





ASSEMBLAGE DES PORTES COULISSANTES

X 1




PH 2

13









X4




X4




14



X2





X1




X2









15






16







REGLAGE DE LA PORTE

X 1






PH 2

17




- Réglez les roulettes supérieures jusqu'à avoir une fermeture complète de la porte sur toute la hauteur.







N°	DÉSIGNATION	QTÉ	RÉFÉRENCE S.A.V
1	paroi fixe neutre	unité	711783-A
2	paroi fixe pour mitigeur	unité	711783-B
3	paroi frontale	unité	711783-C
4	porte coulissante	unité	711783-D
5	profilé vertical	unité	711783-E
6	traverses complètes	set de 2	711783-F
7	pièce de jonction pour traverses, vis (ST4x10 - ST4x50) et caches vis noirs	unité	711783-G
8	amortisseur de porte noir	set de 2	711783-H
9	butées de fixation pour paroi frontale (avec visserie)	set de 4	711783-I
10	roulette simple haute noire	unité	711783-J
11	roulette simple basse noire (déclipsable)	unité	711783-K
12	poignées de porte noire	set de 2	711783-L
13	support douchette noir	unité	711783-M
14	sachet visserie pour fonds (M4x25)	unité	711783-N
15	sachet visserie étanche pour receveur (M4x50)		
16	sachet visserie pour profilés verticaux (ST4x12)		
17	receveur de douche acrylique noir	unité	711783-O
18	pied de receveur	unité	711783-P
19	bonde 90 mm noire	unité	711783-Q
20	joint vertical noir entre paroi frontale et profilé mural L= 1840 mm	unité	711783-R
21	joints verticaux noir pour porte L= 1840 mm	set de 2	711783-S
22	joints verticaux noir pour paroi frontale L= 1885 mm	set de 2	711783-T
23	joints magnétiques noirs L= 1885 mm	set de 2	711783-U



N°	DÉSIGNATION	QTÉ	RÉFÉRENCE S.A.V
24	douchette main noire	unité	711783-V
25	connecteur d'arrivée d'eau noire	unité	711783-W
26	flexible pour douchette noir	unité	711783-X
27	durit avec connecteur coudé, collier de serrage et rondelle.	unité	711783-Y
28	mitigeur mécanique noir (complet)	unité	711783-Z
29	platine + poignée mitigeur	unité	711783-AA
30	cartouche inverseur	unité	711783-AB
31	cloche pour cartouche inverseur	unité	711783-AC
32	joint pour mitigeur	unité	711783-AD

- (A) Alimentation eau froide / Robinet mitigeur
- (B) Alimentation eau chaude / Robinet mitigeur
- (C) Robinet inverseur / Douchette main





UTILISATION / ENTRETIEN

AVERTISSEMENTS :

AVANT LA MISE EN PLACE DÉFINITIVE, VÉRIFIEZ IMPÉRATIVEMENT LE BON FONCTIONNEMENT HYDRAULIQUE DE VOTRE CABINE :

- Resserrez tous les colliers et tous les flexibles.
- Vérifiez tous les assemblages.
- Mettez en eau avant toute installation définitive en vérifiant le bon fonctionnement de toutes les fonctions du mitigeur et en vous assurant de l'absence de fuite.

LORS DE L'UTILISATION:

- Il est déconseillé de laisser un enfant utiliser la cabine sans surveillance à moins de l'avoir averti, au préalable, des conditions de sécurité fondamentales et de s'être assuré de sa bonne compréhension.
- Le constructeur décline toute responsabilité en cas de sinistre par suite d'une pose ou d'une utilisation non conforme du produit.

CONSEILS :

NETTOYAGE ET MAINTENANCE

1. Pendant le transport, manipulez le produit avec précaution, évitez de lui faire supporter trop de poids, de le cogner ou de le secouer vivement. Si vous ne l'utilisez pas pendant un certain temps, tacker le carton sur la tranche et dans un environnement sec et aéré.
2. Assurez-vous que la bonde et le tuyau d'évacuation sont propres, nettoyez l'intérieur de la bonde régulièrement pour éviter tout engorgement.
3. Ne pas utiliser de tissu rugueux ou d'outils ni d'agent de nettoyage avec des solvants ou des granulés chimiques pour nettoyer la surface de la cabine et ne pas utiliser d'objets pointus et acérés, ni d'outils coupants pour gratter la surface de la cabine de douche.
4. Nettoyage quotidien : Utilisez un chiffon doux avec un détergent neutre pour nettoyer votre cabine. Si vous avez des difficultés à éliminer la saleté, vous pourrez utiliser du vinaigre à faible teneur en alcool avant de le rincer à l'eau claire.
5. Nettoyage du tartre : nettoyez le produit avec un détergent faiblement acide, comme un jus de citron ou du vinaigre blanc chaud (ne pas faire bouillir). Après le nettoyage, rincez à l'eau claire.
6. L'usage de détergents corrosifs est interdit et il ne faut pas verser de l'eau corrosive dans le receveur de douche. Il faut éviter le contact de la surface de la cabine de douche avec des objets d'une température supérieure à 100 degrés car ils endommageraient la cabine de douche.
7. Etant donné que les solvants organiques, tels que l'acétone, l'ammoniaque, l'essence et les produits chimiques fortement acides peuvent dissoudre ou même attaquer les parties acryliques et les revêtements peints du produit, il est essentiel de ne pas utiliser ces produits sur la cabine.

ASTUCES POUR CONTREVENIR AUX DÉFAILLANCES GÉNÉRALES

DÉFAILLANCES	CAUSES POSSIBLES	SOLUTIONS
La porte pivotante ferme mal	- Le receveur n'est pas horizontal. - Les roulettes ne sont pas bien agencées.	- Ajuster le receveur via les pieds pour qu'il soit horizontal. - Régler les roulettes en suivant l'étape 17 de la notice.
Fuite sous la bonde	- La bonde n'est pas assez serrée ou mal connectée.	- Démontez la bonde et poser un joint silicone sur le pourtour. - Vérifiez la connection de l'évacuation.

NOTE: Les accessoires qui sont à changer doivent correspondre aux paramètres exigés par le produit. Si les astuces mentionnées ci-dessus ne vous permettent pas de régler la défaillance, faites appel à des professionnels pour effectuer la réparation ou contactez notre SAV dont les coordonnées sont en dernière page en leur présentant les justificatifs d'achat pour bénéficier de la garantie. Notre société n'assumera aucune responsabilité concernant les dommages ou les pertes dues à un usage inadéquat ou une réparation inadéquate effectuée par les utilisateurs.

GARANTIE :**GARANTIE & SERVICE APRES-VENTE – PRODUIT À MONTER SOI-MÊME**

ATTENTION :
CONSERVER TOUT DOCUMENT OFFICIEL D'ACHAT
(REMISE FISCALE, BORDEREAU DE LIVRAISON, FACTURE ETC.)

- 1) La cabine de douche est garantie pour une période de deux ans à partir de la date d'achat, prouvée par un document officiel qui mentionne le nom du revendeur et la date à laquelle a été effectuée la vente.
- 2) La garantie sera appliquée par la substitution des pièces défectueuses à l'origine, en cas de vice de fabrication.
- 3) Ne sont pas couvertes par la garantie, toutes les pièces devenues défectueuses à cause de négligence, d'usage impropre du produit, de mauvaise installation (sans avoir suivi les instructions de montage), de mauvaise manipulation, de dommages causés pendant le transport c'est-à-dire les dommages ne relevant pas d'un problème de fabrication.
- 4) Toute inobservation des conditions d'utilisation, d'installation et d'entretien décrites dans la notice constitue une cause d'exonération des garanties légales et conventionnelles et exonère en outre le fournisseur des dommages / incidents de toute nature.

Toute demande après-vente, s'effectue :

Par téléphone au : +33(0)2 47 42 72 30
 Par fax : +33(0)2 47 42 72 28
 Par courriel (E-mail) : sav.cabines@gelco.fr
 Par internet : www.sav.gelco.fr

Il vous sera demandé :

- le NOM de votre PRODUIT (cf facture d'achat ou ticket de caisse)
- Sa DATE D'ACHAT (cf facture d'achat ou ticket de caisse)
- Sa DATE D'INSTALLATION (par vous même ou selon la facture de l'installateur)

Documents à avoir avec vous prioritairement :

- NOTICE DE MONTAGE fournie avec votre produit.
- LA NATURE DU DÉFAUT (vous pouvez vous aider de la liste des pièces de rechange inclus à la notice)
- votre ADRESSE COMPLÈTE
- votre NUMÉRO DE TÉLÉPHONE
- votre COURRIEL (E-MAIL)



GELCO - 37100 Tours - France
24

EN 14428:2015+A1:2018

Cabine de douche (parois et portes)

Usage prévu : hygiène personnelle
 Aptitude au nettoyage : Conforme
 Résistance à l'impact : Conforme
 Durabilité : Conforme



GELCO - 37100 Tours - France
24

EN 14527: 2016 + A 1: 2018

Receveur de cabine de douche

Usage prévu : hygiène personnelle
 Aptitude au nettoyage : Conforme
 Durabilité : Conforme

Numéro lot :